

幅員	標準(伸縮幅)	m	1.4~3.2m無階段
舗装能力	舗装厚	mm	10~120mm
	舗装速度	m/min	1.0~10.7m/min
	ホッパ容量	ton	約3.3ton
	クラウン量	%	0~3%
本体	質量	kg	約5990kg
	全長	mm	作業時4895mm 回送時4685mm
	全幅(輸送時)	mm	1680mm
	全高	mm	1990mm(ハンドル迄)
	輪距(前輪/後輪)	mm	1190mm/1160mm
	タイヤ		前輪18×9×12 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> (ソリッド) 後輪255/80R22.5(ラジアル)
	最小回転半径	m	4.7m
コンベヤ	駆動形式		バー1条式
	幅×列	mm	482mm×1
	配送能力	m/min	109m <sup>3</sup> /h(計算値)
スクリュー	寸法	mm	直径270mm ピッチ200mm
	回転数	min <sup>-1</sup>	0~63min <sup>-1</sup>
スクリード	スクリードプレート幅	mm	主部300mm伸縮部220mm
	加熱装置		プロパンバーナ 主部2、伸縮部 各1
	舗装厚調整形式		ピポットシリンダ+シックネス併用式
	締固機構形式		油圧バイブレータ
	締固機構バイブレータ振動数		0~53Hz
	段差調整機構		油圧駆動
走行装置	形式		ホイール式
	走行駆動方式		静油圧トランスミッション 2/4輪駆動選択
	ブレーキ形式		油圧式+自動湿式ブレーキ
	移動速度 前/後	k m/h	0~7 k m/h 0~7 k m/h
エンジン	メーカー・形式		クボタV 2403-CR-E48 ディーゼル
	総排気量	cc	2434cc
	定格出力	KW/min <sup>-1</sup>	30.7KW/2200min <sup>-1</sup>
	最大トルク	N・m/min <sup>-1</sup>	157.4N・m/1500min <sup>-1</sup>